



**Caractéristiques Ledvance LED  
Linéaire Suspension luminaire  
IndiviLED 42W 4650lm - 830 Blanc  
Chaud | 120x12cm - Direct/Indirect**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 234180                        |
| EAN                          | 4058075109841                 |
| Code Fabricant               | 4058075109841                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| Product Serie                | Linear                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4650lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 111                                   |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK06 - 1 Joule                        |
| Connexion du Luminaire      | Câble                                 |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Eclairage de Secours | Eclairage de secours inclus                    |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                          |
| Logement             | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier   | Blanc                                          |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1199     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**